

ARTLINE LONG EFFECT

gerflor.com



VOYEZ PLUS GRAND
LOOK FURTHER

Gerflor[®]
theflooringgroup



DONNEZ DE LA PROFONDEUR À VOTRE INTÉRIEUR

LONGER PLANKS FOR THE FEEL OF MORE SPACE

- ▶ Plus de 1.20 M de RÉALISME ! / Bevelled edges for added REALISM
- ▶ NOUVEAUX DECORS inédits / Brand new DESIGNS
- ▶ Lames larges 18 cm : ULTRA TENDANCE / STYLISH wider planks: 18cm





Bebop

ARTLINE



RÉSISTANCE AU TRAFIC :

Convient aux usages domestiques

TRAFFIC RESISTANCE:

Ideal for residential use



CHANFREIN 4 CÔTÉS :

Décor très réaliste

4 BEVELLED EDGES:

Realistic Design



ADAPTÉS AUX PIÈCES HUMIDES

SUITABLE FOR WET AREAS



CONFORT À LA MARCHÉ

ACOUSTIC COMFORT



ENTRETIEN FACILE & ÉCONOMIQUE

EASY MAINTENANCE & COST
EFFECTIVE TO CLEAN

N E W

C O L L E C T I O N



Sirtaki
0590



Milonga
0591



Tamouré
0586



Bebop
0585



Bossa Nova
0588

1 2 1 . 9 x 1 8 . 4 c m



Salsa
0593



Boogie
0490



Break Dance
0589



Cumbia
0587



Paso Doble
0592

>1.20m

ARTLINE LONG EFFECT

DESCRIPTION			
Epaisseur totale / Total thickness	EN 428	mm	2
Epaisseur couche d'usure / Thickness of wearlayer	EN 429	mm	0.30
Poids / Weight	EN 430	g/m ²	3280
Format / Size	EN 427	cm	18.4 x 121.9
Conditionnement / Packaging : 15 lames/boîte - planks/box	-	m ²	3.36
CLASSIFICATION			
Norme produit / Norm - product specification	-	-	EN 649
Classement européen / European classification	EN 685	Class	23-31
Classement feu / Fire rating	EN13 501-1	Class	Bfl-s1
Potentiel de charge / Static electrical propensity	EN 1815	kV	< 2
Glissance humide / Slip resistance wet*	DIN 51 130 BGR181	Class	R9
PERFORMANCE			
Résistance à l'usure / Wear resistance	EN 660.2	mm ³	≤ 2.0
Groupe d'abrasion / Wear group	EN 649	-	T
Teneur en agent liant / Type Binder content	ISO 10582	Type	I
Stabilité dimensionnelle / Dimensional stability	EN 434	%	≤ 0.15
Poinçonnement statique rémanent / Residual indentation	EN 433	mm	≤ 0.10
Isolation acoustique bruits de chocs / Impact sound insulation	EN ISO 717-2	dB	3
Sonorité à la marche / Room Impact	NF S 31074	dB	77 (class C)
Essai de la chaise à roulettes / Castor chair test	EN 425	-	OK
Conductivité thermique / Thermal conductivity	EN 12524	W/(m.K)	0.25
Solidité lumière / Colour fastness	EN 20 105 - B02	Degree	≥ 6
Résistance aux produits chimiques / Chemical resistance	EN 423	-	OK
Traitement de surface / Surface treatment	-	-	PUR+
TVOC (28 jours) / TVOC after 28 days	ISO 16000-6	µg/ m ³	< 100
	EN 14041		



*Plan incliné avec huile / Ramp test with oil

ASIA: Gerflor Asia

Tel: +852 9222 6355 - Fax: +852 3006 1449 - e-mail: gerflorasiasia@gerflor.com

AUSTRALIA/NEW ZEALAND: Gerflor Australasia Pty. Ltd

Australia Tel: 1 800 060 785 - New Zealand Tel: 0 800 630 119

e-mail: gerflor@gerflor.com.au

AUSTRIA/SWITZERLAND: Gerflor GmbH

Tel: +43 (0)7229/70800-0 - Fax: +43 (0)7229/70800-218

e-mail: austria@gerflor.com - switzerland@gerflor.com

BELGIUM/LUXEMBURG: Gerflor Benelux

Tel: +32 (0)3 766 42 82 - Fax: +32 (0)3 766 29 14

e-mail: gerflorbelgium@gerflor.com

CANADA: Gerflor International

Tel: +1 438 333 0752 - Fax: +1 438 380 5425

e-mail: gerflorcanada@gerflor.com

CHINA: Gerflor Floorings (China) Co. Ltd.

Tel: +86 21 6357 8818 - Fax: +86 21 6357 8998

e-mail: gerflorchina@gerflor.com

FINLAND: Gerflor Oy

Tel: +358 (0) 10 617 5150 - Fax: +358 (0) 10 617 5152

e-mail: info@gerflor.fi

FRANCE: Gerflor - Service Express:**► N°Azur 0 810 569 569** **► N°Azur FAX 0 810 569 570**

e-mail: contactfrance@gerflor.com

GERMANY: Gerflor Mipolam GmbH

Tel: +49 (0) 22 41-25 30-0 - e-mail: GerflorMipolam@Gerflor.com

Kunden-Service: kundenservice@gerflor.com

Tel: +49 (0) 22 41-25 30-136 - Fax: +49 (0) 22 41-25 30-100

SAT Service und Anwendungstechnik: Technik@Gerflor.com

Tel: +49 (0) 22 41-25 30-555 - Fax: +49 (0) 22 41-25 30-550

IRELAND: Gerflor Ltd

Tel: +353 (0) 42 96 61431 - Fax: +353 (0) 42 96 61759

e-mail: gerflorirl@gerflor.com

ITALY: Gerflor S.p.A.

Tel: +39 02 90 40 10 - Fax: +39 02 90 42 74 84

e-mail: gerfloritalia@gerflor.com

LATIN AMERICA (Brazil): Gerflor América Latina

Tel: +55 11 38 48 20 20

e-mail: gerflor@gerflor.com.br

MIDDLE EAST: Gerflor Middle East

Tel: +966 3 847 1779 - Fax: +966 3 847 1781

e-mail: gerflorME@gerflor.com

NETHERLANDS: Gerflor BV

Tel: +31 (0)40 266 17 00 - Fax: +31 (0)40 257 46 89

e-mail: gerflorNL@gerflor.com

OTHER COUNTRIES: Gerflor International

Tel: +33 (0)4 74 05 40 00 - Fax: +33 (0)4 74 05 03 13

e-mail: gerflorcontract@gerflor.com

POLAND: Gerflor Polska Sp z o.o

Tel: + 48 61 823 34 01 - Fax: + 48 61 823 34 33

e-mail: info@gerflor.pl

PORTUGAL: Gerflor Iberia, SA

Tel: +351 21 843 95 49 - Fax: +351 21 846 55 44

e-mail: gerflorportugal@gerflor.com

RUSSIA: Gerflor zao

Tel / Fax: +7 495 785-23-71

e-mail: gerflorussia@gerflor.ru

SCANDINAVIA: Gerflor Scandinavia a.s.

Tel: + 47 64 95 60 70 - Fax: + 47 64 95 60 80

e-mail: gerflorscand@gerflor.no

SPAIN: Gerflor Iberia, SA

Tel: +34 91 653 50 11 - Fax: +34 91 653 25 85

e-mail: gerfloriberia@gerflor.com

UNITED KINGDOM: Gerflor Ltd

Tel: + 44 (0) 1926 622 600 - Fax: + 44 (0) 1926 401 647

e-mail: contractuk@gerflor.com

USA: Gerflor North America

Tel: 877 GERFLOR (437 3567) - Fax: 847 394 3753

e-mail: info@gerflorusa.com

Gerflor. Don't forget our complementary ranges!

Handrails

Wall Coverings
& Protections

Entrance mats



Skirtings & Profiles

Gerflor Be CONNECTED!

www.gerflor.com

Health
& Safety

ISO 14001



Recycling

Life Cycle
Analysis

Committed to sustainable development

Gerflor
theflooringgroup